

HG foltmegelőző (HG termék 15)

A HG "foltmegelőző burkolólapokhoz" alkalmazható mindenfajta porózus és nem porózus kerámia burkolólaphoz, terméskőlaphoz, valamint olyan beton- és műanyaglapokhoz, amelyekbe terméskődarabkákat dolgoztak bele, például gránit vagy márvány alapú kompozitkövekhez. Védelmet biztosít szinte az összes elképzelhető nedves folt (pl. bor, kóla stb.), valamint az olajos foltok és más szennyeződések ellen. Még a legporózusabb felületek is a pórusaik mélyéig hatoló védelmet kapnak. Ezért ideális a sokat használt helyiségekben, például hálószobában, konyhában, fürdőszobában stb. történő használatra. A termék kültéren is használható.

Használati utasítás:

- 1) A kerámia burkolólapokat először tisztítsa meg HG "szupererős tisztítószer" (HG termék 20) termékkel, lásd még a palack oldalán a HG járólapokra vonatkozó kezelési sablont.
- 2) A termésköveket, illetve az olyan beton- és műanyaglapokat, amelyekbe terméskődarabkákat dolgoztak bele, először tisztítsa meg HG "erős tisztítószer terméskőhöz" (HG termék 40) termékkel.
- 3) A terméket ezt követően ecset vagy henger segítségével bőségesen vigye fel a felületre.
- 4) Nagyon porózus felületeknél ajánlatos egy második réteget is felvinni, ezt kb. 2 órával az első kezelést követően viheti fel a felületre.
- 5) Az utolsó kezelés után 3 órával a felületre már rá lehet lépni, az utolsó kezelés után 12 órával pedig a felület már teljes védelem alatt áll.

Kiadósság: legfeljebb 100 m²/liter/réteg.

Figyelem:

Ne használja csiszolt/fényezett burkolólapokon.

Karbantartás:

Szokásos módon használható minden olyan HG járólaptisztító, amely az érintett felületre alkalmas. Erről lásd még a palack oldalán a HG járólapokra vonatkozó kezelési sablont.